

# DRACO

*Draco* 4000



# TUMELLA ON TÄYSIN UUSI TUOTERYHMÄ, JOSSA KYLVÖVANTAAT SIJAITSEVAT KANNATUSPYÖRÄSTÖN TAKANA.

Märät tai kuivat olosuhteet, lannoitteella tai ilman. Valitse, miten haluat!



## HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ.

Molemmissa Dracon malleissa säiliötilavuus on suuri, yli neljä kuutiometriä. Lannoite- ja siemensäiliöiden välistä seinämää voidaan säätää. Täyttökorkuus säiliön reunaan on vain 222 senttimetriä. Dracon työleveys on kolme tai neljä metriä riippuen mallista. Kuljetusleveys on molemmissa malleissa kolme metriä.

## KANTOKYKY KOHDALLAAN.

Dracon kannatuspyörät ovat halkaisijaltaan suuret ja leveät sekä ajosuunnassa porrastetut. Pyöräkoko on 420/55-17. Pyörästön esijyräysvaikutus on tasainen koko työleveydellä, mikä takaa pyörien jälkeen tulevien vantaiden tarkan kylvöksen. Orastus on tasainen.

## HANKALIINKIN OLOSUHTEISIIN.

Tume Dracosta löydät luotettavan vaihtoehdon sekä syys- että kevätkylvöön. Kylvökone toimii kaikissa olosuhteissa, joissa kylvötyö ylipäättään on mahdollinen. Joustava kylvökone on suunniteltu toimimaan niin märässä, kuivassa, kovassa kuin pehmeässäkin pellossa. Pellon tulee kuitenkin olla muokattu, emmekä suosittelu suorakylvöä.

Koneen syöttö on sähköinen ja sijoitus peltoon mekaaninen. Materiaalien siirrossa ei käytetä pneumatiikkaa. Dracon tekniikassa ei tarvita energiaa kuluttavaa ilmansiirtoa, joka kondensoi vettä, vaatii puhaltimen ja muuta kylvölle tarpeetonta tekniikkaa. Ilmasiirto myös pölyttää hienojakoisen "itu-mullan" siemenen ympäriltä. Dracossa kylvö tapahtuu siemenen omalla painovoimalla!

Lannoite annostellaan kätevästi etumuokkaimen kautta ja sekoitetaan maahan tasaisesti, levittäen koko muokkausalueelle. Jos rakeista lannoitetta ei haluta sijoittaa kylvön yhteydessä, vaihtoehtona on pelkkä kylvö, jolloin etumuokkarin tehtävänä on vain muokkaus.



KYLVÖ JA MUOKKAUS SAMALLA AJOKERRALLA.

## TÄSMÄLLISTÄ JÄLKEÄ.

Kylvövantaisto on kaksikiekkoinen. Vantaan varret on kumijousitettu. Työsyvyys säädetään vannaskohtaisesti sen takana olevalla jyräpyörällä, mikä myös tiivistää maan siemenen päällä. Vannaspainotusta ei tarvitse säätää, koska Dracossa on Autolevel-toiminto, joka huolehtii oikeasta kylvösyvyydestä sekä vantaiston sopivasta painotuksesta. Kylvötyö on helppoa, koska painotuksen tarvetta ei tarvitse tarkkailla.

Viimeisenä kylvöjäljen viimeistelee perinteisesti jälkiäes, josta löytyvät tarvittavat säädöt.



## EDISTYKSELLISTÄ ELEKTRONIIKKA.

Tume Dracossa on uusi kylvöelektroniikka – luotettavaksi koettu EPEC. Laitte sisältää kaikki kylvön valvontaan ja ohjaukseen tarvittavat ominaisuudet. Kiertokokeiden suorittaminen on helppoa. Lannoitteen ja siemenen syöttö voidaan puolittaa kummalta puolelta tahansa yhdellä napin painalluksella. Laitteessa on kamera, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi seuraamaan kylvöjälkeä.

# LISÄÄ MONI- PUOLISUUTTA LISÄVARUSTEILLA.

Muokkarin eteen voidaan asentaa lisävarusteena etulata, joka esitasoittaa maata ja rikkoo kokkareita. Lata on hydraulinen, ja siinä on sekä korkeuden että työskentelykulman säätömahdollisuus.



Hydraulinen etulata

## TEKNISET TIEDOT

	DRACO 3000	DRACO 4000
Työleveys, cm	300	400
Säiliötilavuus, l		
– kokonais	4250	4250
– siemen min.	1780	1780
– siemen max.	2470	2470
– lannoite, max.	2470	2470
Peruskoneen paino, kg		
– tyhjänä	4900	6300
– säiliöt täynnä vehnää ja lannoitetta	8500	9900
Peruskoneen mitat, cm		
– korkeus säiliön reunaan	222	222
– kuljetusleveys	300	300
– kokonaispituus	790	790
Kannatinpyörät		
– koko	420/55–17	420/55–17
– lukumäärä	6	8
– paine, bar	1.5–2.0	1.5–2.0
Vantainen painotus		
– vannaspaino/vannas kg	20–100	20–100
– painotuksen säätö ajon aikana	vakio	vakio
Vantaiden lukumäärä, kpl	18	24
– riviväli, mm	167	167
Työsyvyyden säätöpyörät		
– koko	330 x 65	330 x 65
– lukumäärä	18	24
Hydrauliikka		
– paino, bar	170	170
– liitäntä, vakiovarustein	1 x 2-toiminen	1 x 2-toiminen
Etuladan hydrauliikka	2-toiminen	2-toiminen

**Standard accessories:** Jälkiäes // Itse kelautuva pressukansi // Takakaide // 2 x kamera // Koneen puolitus (kumpi puoli tahansa)



**Aina luottamuksesi arvoinen.**

Annamme koneillemme kahden vuoden takuun.

**TUME**

**TUME-AGRI OY**

PL 77, 14201 TURENKI  
Puh. +358 207 433 060, faksi +358 3 688 2305  
www.tumeagri.fi